

Wand- en raamventilatoren

- **Toepassing:** middelgrote ruimten.
- **Montage:** raam of wand, opbouw of inbouw.
- AR(I) modellen met CR5N (12941) regelaar omkeerbaar in draairichting, regeling snelheid en aansluiting sensoren.
- **Diameters:** Ø 150, 230 en 300 mm.
- **Luchthoeveelheden:** van 235 t/m 1750 m³/h.
- **Uitvoeringen:** standaard, kogellagers (LL), trekkoord (P) of afsluiter (A).
- **Beschermklasse:** IP54.
- Prestaties gecontroleerd en gecertificeerd.



Modellen en prestaties

| Model | Nr. LL-S | Capaciteit afv./toev. m ³ /h | Motor W | Geluid dB(A) @ 3m | Nr. STD | Capaciteit afv./toev. m ³ /h | Motor W | Geluid dB(A) @ 3m |
|----------|----------|---|---------|-------------------|---------|---|---------|-------------------|
| V150 P | 12614 | 380/- | 32 | 47 | 12611 | 235/- | 18 | 38 |
| V150 AR | 12615 | 380/215 | 35/35 | 50 | 12612 | 235/150 | 25 | 38 |
| V230 P | 12454 | 700/- | 38 | 44 | 12451 | 480/- | 22 | 36 |
| V230 AR | 12455 | 700/370 | 35/40 | 44 | 12452 | 480/310 | 26 | 36 |
| V300 AR | 12415 | 1650/920 | 75/90 | 54 | 12412 | 1050/700 | 45 | 41 |
| V150 ARI | 12616 | 350/200 | 35/35 | 50 | 12613 | 220/130 | 25 | 39 |
| V230 ARI | 12456 | 680/350 | 35/40 | 46 | 12453 | 450/300 | 26 | 36 |
| V300 ARI | 12416 | 1750/1000 | 75/90 | 54 | 12413 | 1200/850 | 45 | 41 |

Afmetingen opbouw versie

| Model | A | B | C | D | E (min/max) | Ø (min/max) |
|-------|-----|-----|----|------|-------------|-------------|
| V150 | 215 | 218 | 31 | 97,5 | 2/38 | 185-190 |
| V230 | 230 | 297 | 31 | 130 | 2/38 | 257-262 |
| V300 | 390 | 393 | 31 | 147 | 2/38 | 324-329 |

Afmetingen inbouw versie

| Model | A | B | C | D (min) | Vierkant gat (min/max) |
|-------|-----|------|------|---------|------------------------|
| V150 | 300 | 9,5 | 10,5 | 135 | 260-265 |
| V230 | 400 | 10 | 11 | 180 | 335-340 |
| V300 | 495 | 10,5 | 11,5 | 210 | 435-440 |

Opmerkingen

- Voor dikke wanden is een telescopische inbouwframe leverbaar. Minimale muurdikte 220 en maximale muurdikte 330 mm.

